

HITACHI

Reliable Solutions

Lyhytperäinen järkäle on täällä.

ZX375USLC-7



Hitachi ZX375USLC-7 – Tehoa, tarkkuutta ja tilansäästöä

Hitachi ZX375USLC-7 on 36-tonninen lyhytperäinen kaivukone, joka yhdistää järeän suorituskyvyn ja vain 2,09 metrin takapään kääntösäteen. Se soveltuu erinomaisesti ahtaisiin työympäristöihin kuten kaupunkiyömaille.

Kohokohdat:

- Tehokas 197 kW:n moottori ja TRIAS II -hydrauliikka takaavat sujuvan, monipuolisen työskentelyn.
- CRES 7 -ohjaamo tuo mukavuutta: hiljainen, tilava, varustettu Bluetoothilla, ilmastoinnilla ja 270° kamerajärjestelmällä.
- Huolto sujuu helposti: ConSite OIL valvoo öljyn laatua, ja huoltokohteet ovat hyvin käsillä.

ZX375USLC-7 on suunniteltu kuljettajaa ja tehokasta työskentelyä ajatellen – silloin kun tilaa ei ole hukattavaksi.



LUE LISÄÄ

ROTATOR

Hitachi ZX375USLC-7

Järeä lyhytperäinen kaivukone

Suorituskykyä uudessa ulottuvuudessa

Hitachi ZX375USLC-7 yhdistää 36 tonnin työpainon ja tehokkaan 197 kW:n moottorin lyhyeen **2,09 metrin takapään kääntösäteeseen**. Tämä tekee siitä ihanteellisen valinnan ahtaisiin työympäristöihin, kuten kaupunkialueille ja rakennettuihin kohteisiin, joissa tila on rajallinen.

Kuljettajakeskeinen suunnittelu

Kuljettajan mukavuus on ollut suunnittelun keskiössä:

- tilava ja hiljainen CRES 7 -turvaohjaamo
- synkronoidusti liikkuvat istuin ja konsolit
- 8” heijastamaton näyttö, Bluetooth, ilmastointi, USB-lataus
- 270 asteen Aerial Angle -kamerajärjestelmä

Tehokas hydraulikka

Kolmipumppuinen TRIAS II -hydraulijärjestelmä:

- samanaikaisen kaivun ja työlaitteiden käyttö
- virtaukset säädettävissä suoraan monitorista
- muistipaikat työlaitteille
- iskuvasaran jatkuvan käytön hälytys suojaamassa järjestelmää

Helppo huollettavuus

Koneen suunnittelussa on panostettu huollon helppouteen:

- ConSite OIL -järjestelmä seuraa jatkuvasti öljyn laatua ja viskositeettia
- ConSite AIR
- suuret huoltoluukut mahdollistavat nopean pääsyn kriittisiin osiin
- päivittäiset huoltokohteet helposti käsillä
- hydraulijärjestelmän komponentit ovat helposti huollettavissa
- etäseurantajärjestelmä tarkkailemassa koneen tilaa

Tekniset tiedot ja erittely

Moottori	Isuzu 6HK1X, 197 kW (ISO 14396)
Työpaino	35 600 kg (riippuu varusteista)
Takapään kääntösäde	2 090 mm
Maks. kaivussyvyys	6 920 mm
Maks. kaivu-ulottuma	10 900 mm
Kauhan tilavuus	1,00 – 1,62 m ³
Hydraulipumput	3 muuttuvatilavuuksista aksiaalimäntä pumppua
Pumppujen maksimivirtaus	2 x 236 l/min + 1 x 211 l/min
Telakengän leveys	600 mm
Alavaunun leveys	3 190 mm
Koneen kokonaispituus	9 980 mm
Koneen kokonaiskorkeus	3 380 mm



www.rotator.fi

Tuottotie 4, 33961 Pirkkala
Linkokuja 6-8, 01741 Vantaa

p. (03) 2874 111
p. (09) 8789 010



YHTEYSTIEDOT

ROTATOR